

SUBARU

FUJII MODEL 700 = アポロ関係などで有名な米國ロックウェル・インターナショナル社とスバルの技術から生まれた、わが國初の国産共同開発機。340馬力エンジン2基を搭載。新しい双発のビジネス機として、いま米國をはじめ世界各國の注目を集めています。内装・造形設備の設計・製作 = ロックウェル社。機体設計・製作 = 富士重工



／ 氣 分 は 大 空 ／

SEEC-T
53年規制適合車

NEWレオネ

1600/1400

Sedan 1600 4door Super Custom



Sedan 1600 4door Custom



Sedan 1600 4door GL



Sedan 1600 4door DL



Sedan 1400 4door/2door GL



Sedan 1400 4door/2door DL



Sedan 1400 2door STD



Sedan 1600 4door Super Touring



Sedan 1600 4door 4-Wheel Drive



Hardtop 1600 GFT



Hardtop 1600 GF



Coupe 1600 RX



Coupe 1600 GL



NEW 商用車排ガス規制適合車 レオネエステートバン

1600/1400/1200

1400 GL



1400 DL



1200 STD



1600 4-Wheel Drive



51年規制適合車 レックス5

レックス5 R100には、この他に商用車適用に最適な別モデルタイプがあります。

A116 4door



A11 4door/2door



A1 4door/2door



商用車排ガス規制適合車 レックス5バン

スーパーデラックス



スタンダード



商用車排ガス規制適合車 サンバー54サイクル

トラック低床式



トラック方開



トラック三方開



ライトバン5ドア



ライトバン4ドア



パネルバン



●サンバー5はこの他に貨物スペースの特長車として、ヤシロン(ローヤードリフト車)、モーターリフト車、専用用バン(パレット車)のタイプを取りそろえています。

主要諸元表

車種		項目	型式	エンジン			寸法					重量			性能			変型機
				形式・総排気量	最高出力	最大トルク	全長	全幅	全高	ホイールベース	室内(荷台)長×幅×高さ	乗員	車両重量 (最大積載量)	タイヤサイズ	登坂能力	燃料消費率 (60km/h定常走行時)		
レオセダン 1600	4ドア	スーパーカスタム(5)速	E-A33	水平対向4気筒OHV 1,595cc	82ps	12.0kg-m	4,015mm	1,560mm	1,395mm	2,460mm	1,700mm×1,280mm ×1,135mm	5名	860kg	6.15-13-4PR (チューブレス偏平)※	tanθ0.46	22km/ℓ	前進5段 後進1段	
		スーパーカスタムオートマチック	E-A33	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	875kg	↑	tanθ0.50	18km/ℓ	前進3段 後進1段	
		カスタム4速	E-A33	↑	↑	↑	3,995mm	↑	↑	↑	↑	↑	855kg	↑	tanθ0.45	20km/ℓ	前進4段 後進1段	
		カスタム(5)速	E-A33	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	22km/ℓ	前進5段 後進1段		
		カスタムオートマチック	E-A33	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	870kg	↑	tanθ0.51	18km/ℓ	前進3段 後進1段	
	2ドア	GL4速	E-A33	↑	↑	↑	↑	1,550mm	↑	↑	1,650mm×1,280mm ×1,135mm	↑	850kg	↑	tanθ0.47	20km/ℓ	前進4段 後進1段	
レオセダン 1400	4ドア	DL4速	E-A32	水平対向4気筒OHV 1,361cc	72ps	10.2kg-m	↑	↑	↑	↑	↑	↑	850kg	↑	tanθ0.44	↑	↑	
		DL4速	E-A32	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	840kg	↑	↑	↑	↑	
	2ドア	GL4速	E-A32	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	825kg	↑	tanθ0.45	↑	↑	
		DL4速	E-A32	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	815kg	↑	tanθ0.46	↑	↑	
レオセダン 1600 エンジン	4ドア	スーパーターリング5速	E-A33	水平対向4気筒OHV 1,595cc	95ps	12.3kg-m	↑	↑	↑	↑	↑	↑	870kg	155SR13 (ラジアル)	tanθ0.47	19km/ℓ	前進5段 後進1段	
		4輪駆動	E-A34	↑	80ps	11.9kg-m	↑	↑	1,425mm	2,450mm	↑	↑	955kg	↑	tanθ0.51	18km/ℓ	前進4段 後進1段	
レオハイト 1600 トップ	2ドア	GFT5速	E-A33	↑	95ps	12.3kg-m	↑	↑	1,360mm	2,460mm	1,650mm×1,280mm ×1,100mm	↑	855kg	↑	tanθ0.48	19km/ℓ	前進5段 後進1段	
		GF(5)速	E-A33	↑	82ps	12.0kg-m	↑	↑	↑	↑	↑	↑	850kg	6.15-13-4PR (チューブレス偏平)※	tanθ0.47	22km/ℓ	↑	
		GFオートマチック	E-A33	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	865kg	↑	tanθ0.51	18km/ℓ	前進3段 後進1段	
レオセダン 1600 トップ	2ドア	RX5速	E-A33	↑	95ps	12.3kg-m	↑	↑	1,355mm	↑	1,650mm×1,280mm ×1,095mm	↑	845kg	165/70HR13 (ラジアル)	tanθ0.49	19km/ℓ	前進5段 後進1段	
		GL(5)速	E-A33	↑	82ps	12.0kg-m	4,015mm	↑	↑	↑	↑	↑	825kg	6.15-13-4PR (チューブレス偏平)※	tanθ0.48	23km/ℓ	↑	
レオセダン 1600 スタンダード	4ドア	GL4速	H-A62	水平対向4気筒OHV 1,361cc	78ps	10.5kg-m	4,025mm	1,550mm	1,420mm	2,455mm	(1,650mm×1,205mm ×860mm)	2/5	(400kg)	6.15-13-6PR (チューブレス偏平)※	tanθ0.36	16.5km/ℓ	前進4段 後進1段	
		DL4速	H-A62	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	(↑)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	2ドア	STD4速	H-A65	水平対向4気筒OHV 1,176cc	68ps	9.5kg-m	↑	↑	↑	↑	(↑)	↑	↑	↑	tanθ0.32	18.5km/ℓ	↑	
		4輪駆動	H-A67	水平対向4気筒OHV 1,595cc	85ps	12.2kg-m	↑	↑	1,460mm	2,440mm	(↑)	↑	(300kg)	155SR13 (全天候ラジアル)	tanθ0.46	16km/ℓ	↑	
レック 5	4ドア	AIIIG	C-K23	水冷4サイクル直列 2気筒OHC 490cc	31ps	3.8kg-m	3,185mm	1,395mm	1,325mm	1,920mm	1,580mm×1,215mm ×1,105mm	4	570kg	5.20-10-4PR (チューブレス偏平)※	tanθ0.39	28km/ℓ	前進4段 後進1段	
		AII	C-K23	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
		AI	C-K23	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	565kg	↑	↑	↑	↑	
	2ドア	AII	C-K23	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	550kg	↑	tanθ0.40	↑	↑	
		AI	C-K23	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	545kg	↑	tanθ0.41	↑	↑	
		Bタイプ	C-K23	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	535kg	↑	↑	↑	↑	
レック 5	2ドア	SDX	H-K43	↑	28ps	3.8kg-m	3,185mm	1,395mm	1,385mm	1,920mm	(1,120mm×1,130mm ×680mm)	2/4 名	(200/100kg)	前5.20-10-4PR 後5.20-10-6PR	tanθ0.34	26km/ℓ	前進4段 後進1段	
		STD	H-K43	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	(↑)	↑	(↑)	↑	↑	↑	↑	
サンバ 15	トラック	三方開	H-K75	水冷4サイクル直列 2気筒OHC 490cc	28ps	3.8kg-m	3,105mm	1,340mm	1,610mm	1,730mm	(1,940mm×1,250mm ×1,100mm)	2名	(350kg)	5.00-10-4PR	tanθ0.37	23km/ℓ	前進4段 後進1段	
		一方開	H-K75	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	(↑)	↑	(↑)	↑	↑	↑	↑	
		低床式	H-K75	↑	↑	↑	3,035mm	↑	↑	↑	(1,910mm×1,230mm ×1,100mm)	↑	(↑)	↑	tanθ0.38	↑	↑	
	ライトバン	5ドア	H-K85	↑	↑	↑	↑	↑	1,615mm	↑	(1,600mm×1,100mm ×1,230mm)	2/4 名	(350/200kg)	↑	tanθ0.34	↑	↑	
		4ドア	H-K85	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	(↑)	↑	(↑)	↑	tanθ0.35	↑	↑	
		パネルバン	H-K76	↑	↑	↑	↑	↑	1,925mm	↑	(1,800mm×1,195mm ×1,260mm)	2名	(350kg)	↑	tanθ0.34	↑	↑	

※この仕様はお断りなく変更することがあります。

(5)速＝ツアリング5速。5速＝クロスレシオ5速。※寒冷地仕様はチューブ付き偏平。



富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿1-7-2 スミトリビル(〒160)

476-2(57.4)

シートベルトをきめて安全運転。